

PFC

Contenitori sanitari con attacchi in linea

Contenitori in acciaio inossidabile con connessioni in linea adatti all'impiego nelle industrie alimentari e farmaceutiche per la filtrazione e la sterilizzazione di liquidi e gas.

La serie PFC è completa di valvole sanitarie di sfiato e drenaggio.

La geometria del contenitore è progettata per ridurre le dimensioni d'ingombro, evitare zone di ristagno e ridurre al minimo le perdite di carico.



Caratteristiche principali

- Predisposti per montare elementi filtranti size 20705 e 2071.
- Valvole di drenaggio e sfiato sanitari con attacchi tipo staubli.
- Connessioni al processo in linea tipo tri-clamp.

Materiali di costruzione

Contenitore : acciaio inossidabile AISI 316L
Clamp di chiusura : acciaio inossidabile AISI 304
Guarnizioni : standard silicone

Finitura delle superfici

Interno: lucidato— $Ra \leq 0,4 \mu m$
Esterno: lucidato— $Ra \leq 0,8 \mu m$

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea PED
Idonei per fluidi del gruppo 1 e 2 in accordo alla CE 1272/2008.

Documentazione

Dichiarazione di conformità e manuale uso manutenzione.

